Schnellbaukran DS 267
Bj. 2021

Technische Daten	
Typ	Eurogru DS 267
max. Hakenhöhe	22,40 m
max. Tragkraft (bis 10,90m)	2200 kg
max. Spitzenlast	750 kg
max. Ausladung	26,00 m
Schwenkradius	2,50 m
Abstützbreite	4,20 x 4,20 m
max. Stützendruck	17500 daN
Antrieb	400V/16A

Ausstattung:

- Komplett mit hydraulisch schwenkbaren Betonballast
- Ca. 22 t Gesamtgewicht, bei Radius 2,50m, Stützmaß 4,20m x 4,20m
- Turm, Ausleger und Hauptteile des Fahrwerks verzinkt, Streben und Unterwagen des Kranes in rot
- verfahrbar mit 80 km/H, mit ABS Anlage, 24 Volt, Druckluftbremsanlage mit Spindel-Feststellbremse
- mit teleskopierbarem Zugrohr mit DIN 50 Schraubzugöse und Sattelplatte
- mit zwillingsbereiftem (8Räder), luftgefedertem Tandemstraßenfahrwerk
- **kombiniert mit einer Nachlauf/Rangier-Lenkung**, die 2te/hintere Achse wird im Vorwärtsbetrieb nachlaufgelenkt und im Rangierbetrieb, elektrisch betätigt über eine Kabelsteuerung und Funk, rangiergelenkt
- Kabelhilfs-Steuerung, **mit integrierter AUTEC Funkfern-Steuerung**
- mit Frequenzregler im Schwenkwerk, Katzwerk und Hubwerk
- mit 4 Hydraulischen Abstützungen u. mechanischen Sicherungen, zentral bedien- und steuerbar
- mit 4 Abstütz-Pyramiden

Optional (Preis auf Anfrage)

- Digitale Kranwaage

Bergfeldstr. 55-59
64560 Riedstadt
Tel.: 06158-747712
Fax: 06158-74232
info@hebetechnik-wendel.de
www.hebetechnik-wendel.de