

Schnellbaukran GA 727 D80



Technische Daten

Typ	FB GRU GA 727D80
Aufbau	Anhänger
max. Hakenhöhe	20,40 m
max. Tragkraft (bis 9,50m)	2500 kg
max. Spitzenlast	700 kg
max. Ausladung	27,00 m
Gesamtgewicht	21000 kg
Transportlänge	13,20 m
Transportbreite	2,45 m
Transporthöhe	3,60 m
Schwenkradius	2,45 m
Abstützbreite	4,20 x 4,20 m
max. Stützendruck	16.300 daN
Antrieb	230V/400V

Ausstattung:

- vollautomatische Montage
- hydraulische Rangier-Lenkung
- Funkfernbedienung
- Schnellläuferachse (80 km/h)

Zubehör optional zubuchbar

4-Strang-Kettengehänge
Betonsilo 500l – Auslass unten
Betonsilo – Auslass seitlich
Glassauger
Schuttmulde kranbar 750l mit Auskippfunktion
Schuttmulde kranbar 1000l
Mörtelkübel 200l
Palettengabel – ALU
Ziegelzange
Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler



Lastkurven

V27	m	2.2	5	9.5	11	13	15	17	19	21	23	24.1	25	27
2.5°	kg		2500		2085	1707	1438	1237	1082	957	856	808	771	700
15°	m	2.2	5	8	11	13	15	16.9	19	21	23	24	25	26.2
	kg				1200				1043	923	825	778	743	700
20°	m	2.2	5	8	11	13	15	17	19.2	21	23	24	25	25.5
	kg								1000	893	797	756	718	700
30°	m	2.2	5	7	9	11	13	15	17	19	20	21	22	23.6
	kg											600		
30°	m	2.2	5	7	8.4	11	13	15	17	19	20	21	22	23.6
	kg				2500	1790	1462	1229	1055	919	863	811	765	700

